



Beutel mit Kordel zum Ausmalen für Ihr Marketing

Art.-Nr.: 001A237

Entdecken Sie den perfekten Imagerträger für Ihre Marke: der Beutel mit Kordel zum Ausmalen aus hochwertigem Non-Woven RPET. Mit einer Größe von 25 x 30 cm und einem Gewicht von nur 40 g ist dieser praktische Werbeartikel ideal für Marketingaktionen, die im Gedächtnis bleiben. Die Möglichkeit zur individuellen Werbeanbringung, sei es durch Siebdruck oder Thermotransfer, sorgt für eine langfristige Sichtbarkeit Ihrer Marke.

Die kreativen Ausmal-Motive bieten nicht nur Spaß und Entspannung für die Beschenkten, sondern stärken auch die emotionale Bindung zur Marke. Durch die Verwendung von recyceltem Material tragen Sie aktiv zur Nachhaltigkeit bei und heben Ihr Unternehmensimage hervor. Nutzen Sie diesen Beutel als vielseitigen Werbeträger, der Alltag erleichtert und gleichzeitig Ihre Firmenwerte kommuniziert.

Warum dieses Produkt Ihre Marke stärkt:

- Hohe Wiedererkennung durch kreative Individualisierung
- Nachhaltigkeit als Positionierungsmerkmal in der Markenkommunikation
- Praktische Handhabung, die im Alltag sichtbar bleibt
- Emotionales Engagement durch interaktive Gestaltungsmöglichkeiten

PRODUKT-INFORMATIONEN

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Produktgröße: | 25 x 30 cm |
| Gewicht (g): | 40 |
| Material: | Non-Woven RPET |
| Mindestmenge: | 1 |
| Menge pro Karton: | 200 |
| Herkunftsland: | CN |
| Zolltarifnummer: | 4202929190 |
| Stückzahl in Unterverpackung: | 50 |
| Maße Exportkarton: | 41 x 38 x 39 cm |
| Bruttogewicht Exportkarton: | 13 kg |

VERFÜGBARE FARBEN

weiß

MENGENSTAFFELN

ab 50 Stk. | ab 100 Stk. | ab 250 Stk. | ab 500 Stk. | ab 1000 Stk. | ab 2500 Stk. | ab 5000 Stk. | ab 10000 Stk.

LAGERBESTÄNDE

| Variante / Farbe | Zentrallager | Außenlager | Gesamt |
|------------------|--------------|------------|--------|
| weiß | 413 | 0 | 413 |

Stand: 29.04.2026

VEREDELUNGSMÖGLICHKEITEN

| | |
|---------------------------|------|
| Siebdruck | 1c |
| Sieb-Transferdruck | 1-4c |
| Sieb-Transferdruck | 1-4c |